

HS2 FilterSystem



Optimale Wasserqualität für Ihren Wasserspender

Das HS2 Filtersystem liefert herausragende und konstante Wasserqualität. Es hält im Trinkwasser vorhandene Rückstände sicher zurück, die das Endprodukt hinsichtlich Geschmack, Geruch und Aussehen negativ beeinträchtigen können, wie z.B. Chlor. Selbst feinste Partikel bis 1,0 µm werden herausgefiltert. Der Filter hält Sand und Schwebstoffe zurück und reduziert metallische Rückstände wie z.B. Blei.



Unsere Umwelt

Leitungsgebundene Wasserspender von BRITA reduzieren den logistischen Aufwand der Beschaffung und Lagerung von Flaschen oder Gallonen und reduzieren so den CO₂-Ausstoß. Zudem werden durch den Wegfall der Produktion von PET Ein- oder Mehrwegflaschen Ressourcen gespart.

Ihre Vorteile

- 10.000 l Kapazität und ein Partikelrückhalt bis zu 1,0 µm
- Keine Trübungen. Bester Geschmack und Geruch im Endprodukt
- Reduzierung von metallischen Rückständen und Chlor
- Die Bedienung ist so einfach und schnell wie nie
- Einfache Handhabung durch Schnellwechsel-System
- Platzsparend dank Wassereingang und -ausgang an einer Filterkopfseite



HS2

BRITA


Technische Daten / Technical data

Druckvermögen / Working pressure	2-8 bar
Wasserspeichertemperatur / Water tank temperature	4-30 °C
Partikelrückhalt / Particle retention	>1,0 µm
Filterkapazität / Filter tank capacity	10.000 l

BRITA GmbH
Herrsch-Hardt-Str. 4
D-65232 Frankfurt
http://www.brita.net
Made in Germany

Filtertechnologie mit System

- 1 Wasserführung**
Das gesamte Rohwasser durchströmt den Kohleblock von außen nach innen
- 2 Vorfilter**
Vor Eintritt in den Kohleblock hält ein Vlies grobe Verunreinigungen (wie z.B. Sand) zurück.
- 3 Aktivkohlefiltration**
Störende Geschmacks- und Geruchsstoffe werden reduziert. Die besondere Feinporigkeit sorgt für hervorragende Partikelrückhaltung.



Die gezeigte Illustration dient nur zur Ansicht und Erläuterung der Filtertechnologie. Sie ist nicht maßstabsgetreu.

Qualität und Produktsicherheit

Für störungsfreien Betrieb und sichere Handhabung

- Innovativer Verriegelungsgriff für sichere Arretierung
- Partikeleintrag und damit verbundene, teure Maschinenausfälle werden reduziert
- Von unabhängigen Instituten geprüfte Lebensmittelqualität (wie z. B. TÜV)

KTW tested*
ACS conform

*gilt für alle wasserberührenden Materialien

Filtersystem HS2 mit Filterkartusche	
Betriebsdruck	2 bar - max. 8,6 bar*
Wassereingangstemperatur	4°C bis 30°C
Umgebungstemperatur	im Betrieb 4°C bis 40°C während Lagerung / Transport -20°C bis 50°C
Arbeitsdurchflussbereich und zugehöriger Druckverlust	30-180l/h / 0,1-0,8 bar
Durchfluss bei 1 bar Druckverlust	220 l/h
Bettvolumen	0,23 l
Gewicht (trocken/nass)	0,4 kg/0,9 kg
Filternennkapazität	10.000 l
Chlor-Reduktion DIN EN 14898	Klasse 1 (>90%)
Blei-Reduktion DIN EN 14898	10.000 l
Nomineller Partikelrückhalt	1 µm
Abmessungen Filtersystem (Filterkopf mit Filterkartusche) (Breite/Tiefe/Höhe)	109 mm/93 mm/238 mm
Abmessungen Filterkartusche (Breite/Tiefe/Höhe)	88 mm/ 88mm/229 mm
Einbauabmessungen (vertikaler Einbau mit Wandhalterung) (Breite/Tiefe/Höhe)	137 mm/122 mm/238 mm
Betriebslage	horizontal oder vertikal
Anschluss Wassereingang	JG8
Anschluss Wasserausgang	JG8

Filtersystem HS2 mit Filterkartusche	Bestellnummer
Filterkartusche HS2	1008831 (Pack 1)
Filterkopf 0% JG8 HS2	1008699 (Pack 1)
Anmerkungen	¹ Die angegebenen Kapazitäten wurden auf Basis der gebräuchlichen Anwendungs- und Maschinenverhältnisse getestet und berechnet. Auf Grund externer Einflussfaktoren (beispielsweise schwankende Rohwasserqualität und/oder Maschinentyp) kann es zu Abweichungen dieser Angaben kommen. * Sollte der Hauswasserdruck über den angegebenen max. Druck liegen, muss bauseits ein Wasserdruckminderer vorgeschaltet werden.

Als Speisewasser für das BRITA Wasserfilter-System sollte ausschließlich kaltes Wasser in Trinkwasserqualität verwendet werden.

Für mehr Informationen

BRITA Vivreau GmbH
Neugablonzer Str. 1 | 93073 Neutraubling | Germany
Tel.: +49 9401 607-200 | Fax: +49 9401 607-222
wasserspender@brita.net | www.brita.de/wasserspender

BRITA Wasser-Filter-Systeme AG
Gassmatt 6 | 6025 Neudorf | Switzerland
Tel: +41 41 932 42 50 | Fax: +41 41 932 42 51
info-dispenser@brita.net | www.vivreau.brita.ch

BRITA Vivreau BVBA
De Keyserlei 58-60 | bus 19 | 2018 Antwerpen | Belgien
Tel: +32 78 150277 | Fax: +32 78 15027
info@brita-vivreau.nl | www.brita-vivreau.nl